

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

STABSCHRAUBER - Schubstart - Serie AMI

WATT: 70

Sechskant: 1/4".

Datenblatt

AMIRE66



Beschreibung

Rutschkupplung. Ein äußerer Schaltring erlaubt eine schnelle Einstellung. Diese Kupplung ist dann von Vorteil, wenn das Drehmoment - im Arbeitsbereich der verwendeten Feder - häufig gewechselt werden muss, die Genauigkeit aber erhalten bleiben soll.

Produktdatenblätter

Modell	AMIRE66
Bestellnr.	8301086
Leerlaufdrehzahl - U/min	500
Schrauben - Metall	5
Schrauben - Holz	4x30
Drehmoment - Nm	3,5
Farbe der Feder - *	Gelb
Länge - mm	230
Gehäuse - ø mm	34
Luftanschluss	1/8"GAS
Gewicht - Kg	0,6
Schlauch - ø min mm	6
Luftverbrauch - NI/min	465

STABSCHRAUBER - Schubstart - Serie AMI

Sechskant: 1/4".

AMIRE66

Technical drawing of the Ober 230 tool, showing dimensions in millimeters. The tool is oriented horizontally. Key dimensions include:

- Overall length: 230
- Front handle diameter: $\varnothing 33$
- Front handle length segments: 12, 39, 15.5, 17
- Main body diameter: $\varnothing 34.4$
- Main body length: 94
- Back handle diameter: $\varnothing 30$
- Back handle length: 52.5
- Back handle diameter at the end: $\varnothing 27.6$
- Other diameters: $\varnothing 29$, $\varnothing 25$, $\varnothing 16$