# Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

STABSCHRAUBER - Hebelstart - Serie ERVIT

WATT: 130

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

**ERVIT22DRE**



## Beschreibung

Rutschkupplung. Ein äußerer Schaltring erlaubt eine schnelle Einstellung. Diese Kupplung ist dann von Vorteil, wenn das Drehmoment - im Arbeitsbereich der verwendeten Feder - häufig gewechselt werden muss, die Genauigkeit aber erhalten bleiben soll.

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Modell | ERVIT22DRE |
| Bestellnr. | 8301216 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 900 |
| Schrauben - Metall | 5 |
| Schrauben - Holz | 3x35 |
| Drehmoment - Nm | 3 |
| Farbe der Feder - * | Gelb |
| Länge - mm | 290 |
| Gehäuse - ø mm | 38 |
| Luftanschluss | 1/4”GAS |
| Gewicht - Kg | 1,09 |
| Schlauch - ø min mm | 6 |
| Luftverbrauch - Nl/min | 260 |

## Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

STABSCHRAUBER - Hebelstart - Serie ERVIT

WATT: 130

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

**ERVIT22DRE**

### Gesamtabmessungen

