Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

SUPERGOVIT5



Beschreibung

Rutschkupplung. Die Einstellung erfolgt über ein praktisches System mit mitgelieferten Schlüsseln; besonders für jene Fälle geeignet, bei denen eine einfache Einstellung des Drehmoments erwünscht ist. Die verschiedenen Einstellbereiche können durch Austausch der Federn gewechselt werden. Bei den Modellen, die einen größeren Einsatzbereich vorsehen, als mit der vorhandenen Feder möglich, ist eine zusätzliche Feder im Lieferumfang enthalten. Falls die Einstellung häufig gewechselt werden muss, sollte das Werkzeug mit mehreren Kupplungen (jeweils mit einer der gewünschten Einstellungen) ausgestattet werden, die dann bei jedem Arbeitswechsel ausgetauscht werden. Bei der Bestellung die in der Tabelle aufgeführten Bestellnummern angeben.

Produktdatenblätter

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

SUPERGOVIT5

Modell	SUPERGOVIT5
Bestellnr.	8302068
Leerlaufdrehzahl - U/min	380
Schrauben - Metall	10
Schrauben - Holz	6x60
Drehmoment - Nm	25
Farbe der Feder - *	Rot
Länge - mm	215
Gehäuse - ø mm	44
Luftanschluss	1/4”GAS
Gewicht - Kg	1,37
Schlauch - ø min mm	10
Luftverbrauch - Nl/min	750

Gesamtabmessungen

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK

PISTOLENSCHRAUBER - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

SUPERGOVIT5

