Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

PISTOLENSCHRAUBER - Serie ERGOVIT
WATT: 220
Sechskant: 1/4”.

Datenblatt
ERGOVIT33RE



Beschreibung

Rutschkupplung. Ein äußerer Schaltring erlaubt eine schnelle Einstellung. Diese Kupplung ist dann von Vorteil, wenn das Drehmoment - im Arbeitsbereich der verwendeten Feder - häufig gewechselt werden muss, die Genauigkeit aber erhalten bleiben soll.

Produktdatenblätter

Modell	ERGOVIT33RE
Bestellnr.	8302173
Leerlaufdrehzahl - U/min	670
Schrauben - Metall	6
Schrauben - Holz	4,5x50
Drehmoment - Nm	8,8
Farbe der Feder - *	Neutral
Länge - mm	223
Gehäuse - ø mm	38
Luftanschluss	1/4”GAS
Gewicht - kg	1,3
Schlauch - ø min mm	8
Luftverbrauch - Nl/min	680

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

PISTOLENSCHRAUBER - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

ERGOVIT33RE

Gesamtabmessungen

