Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

PISTOLENSCHRAUBER - Serie ERVIT

WATT: 130

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

ERVIT22RE

Beschreibung

Rutschkupplung. Ein äußerer Schaltring erlaubt eine schnelle Einstellung. Diese Kupplung ist dann von Vorteil, wenn das Drehmoment - im Arbeitsbereich der verwendeten Feder - häufig gewechselt werden muss, die Genauigkeit aber erhalten bleiben soll.

Produktdatenblätter

Modell	ERVIT22RE
Bestellnr.	8302162
Leerlaufdrehzahl - U/min	800
Schrauben - Metall	5
Schrauben - Holz	3x35
Drehmoment - Nm	3,6
Farbe der Feder - *	Gelb
Länge - mm	215
Gehäuse - ø mm	38
Luftanschluss	1/4”GAS
Gewicht - Kg	1,2
Schlauch - ø min mm	8
Luftverbrauch - Nl/min	420

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

PISTOLENSCHRAUBER - Serie ERVIT

WATT: 130

Sechskant: 1/4”.

Datenblatt

ERVIT22RE

Gesamtabmessungen