

## Schrauber mit Drehmomentkontrolle - Kupplungsart: ACCU-TRK

WINKELSCHRAUBER - Hebelstart - Serie AN

WATT: 320

Vierkantaufnahme: 1/2".

Datenblatt  
AN50/150



### Beschreibung

Diese spezielle Kupplung unterbricht die Versorgung zum Motor und die Drehung des Werkzeugs, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Sie sorgt für ein hochgenaues Drehmoment (+/- 15% bei weichen Verschraubungen und +/- 10% bei harten Verschraubungen) und erhöht die Produktivität durch Wegfall der Wartezeiten. Dieses System vermeidet Vibrationen an der Hand des Bedieners. Zum Ändern des Einstellbereichs der Kupplung stehen verschiedene Arten von Federn zur Verfügung. Die Schrauber der Baureihe ACCU-TRK® sind serienmäßig mit einer Feder zur Nutzung des höchsten Drehmoments ausgestattet. Auf Wunsch kann die Feder ersetzt werden, um einen niedrigeren Einstellbereich zu erhalten.

### Produktdatenblätter

Modell	AN50/150
Bestellnr.	8304029
Leerlaufdrehzahl - U/min	160
Schrauben - Metall	M8 - M12
Drehmoment - Nm	20-55
Farbe der Feder	Silber
Länge - mm	475
Gehäuse - ø mm	47
Luftanschluss	3/8" GAS
Gewicht - Kg	2,6
Schlauch - ø min mm	10
Luftverbrauch - NI/min	600

