
# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
**SALGS2R ATE**

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.




1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Umsteuerbar - Modell | SALGS2R ATE |
| Umsteuerbar - Bestellnr. | 8604332 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 1700 |
| Drehmoment Nm - Nm | 2,0 - 7,6 |
| Kupplungsfeder | Silber |

## Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm)

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
**SALGS2R ATE**

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'


Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

## Drehmomenteinstellung

| Codice molla<br>spring code<br>bestellnr.feder | Colore molla<br>spring color<br>Farbe der feder | Campo di regolazione Nm<br>Adjustement range<br>Einstellbereich |
|---|---|---|
| 5 08 01 98 | Azzurra<br>Light blue<br>Hellblau | 0.4-0.9 |
| 5 08 02 13 | Blu<br>Blue<br>Blau | 0.8-2 |
| 5 08 02 17 | Neutra<br>Neutral<br>neutral | 1.7-3.7 |
| 5 08 01 26 | Arancio<br>Orange<br>Orange | 1.8-3.5 |
| 5 08 02 18 | Argento<br>Silver<br>Silber | 2-7.6 |
| 5 08 02 02 | Oro<br>Gold<br>Gold | 4.8-14.6 |
| 5 08 02 22 | Platino<br>Platinum<br>Platin | 6-16 |

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

## Gesamtabmessungen



# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
**SALGS2R ATE**

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

| Schablone | Code | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALGS2R ATE | 8604332 | 202,5 | 26,5 | 40 | 42 | 17 | 56,5 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |