

## ELEKTRO-SCHRAUBER

Mit Aufnehmer- zweifache Kontrolle des Ausgangsdrehmoments und des erfassten Drehmoments

## Datenblatt ACE-400-150 SCC



1. Motor
2. Wandler
3. Flansch
4. Welle mit Kompensator
5. Hauptschalter
6. Touchscreen-Schalttafel
7. Kontrolllampen

### Beschreibung

Die Erfassungsgenauigkeit des Drehmoments beträgt bei Schrauben mit integriertem Aufnehmer +/- 1% Skalenendwert (z.B.: ein Schrauber zu 80 Nm hat eine Genauigkeit von +/- 0,8 Nm), unabhängig vom gewünschten max. Drehmoment.

Die Wiederholbarkeit bei harten Schraubfällen beträgt 1% bei der Version mit Aufnehmer und 3% bei den Versionen ohne Aufnehmer. Für das beste Ergebnis ist ein einwandfreies Befestigungssystem der Schraubeinheiten vorzusehen.

Die ACE Schraubeinheiten bestehen aus einer Schraubspindel und einer Steuereinheit für jede Spindel.

- Halbgrafisches LCD-Display 4 Zeilen x 20 Zeichen, mit integriertem Membrantastenfeld; über das Tastenfeld können max. 5 Schraubprogramme (bestehend aus jeweils 5 Schritten) eingestellt, gespeichert und aufgerufen werden.

Jeder Schritt ist vom Benutzer mit folgenden Werten frei programmierbar:

- i. Drehzahl / Drehsinn
  - ii. Enddrehmoment oder Endanzugs-winkel
  - iii. Grenzwert als Zeit oder als Bereich in Grad, innerhalb der das eingestellte Drehmoment bzw. der Anzugswinkel erreicht werden soll.
- Speicherung von bis zu 1024 Verschraubungen
  - Speicherung der Drehmomentkurve der letzten Verschraubung (mit einer Auflösung von 0,01 Sekunden)
  - Anschluss an PC über RS-232 C zum Auslesen der Verschraubungsdaten
  - Anschluss an PC über RS-232 C zum Datentransfer in den Speicher.

### Produktdatenblätter

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Modell                   | ACE-400-150 SCC |
| Bestellnr.               | 8306806         |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 150             |
| Drehmoment - Nm          | 18 - 150        |
| - dB(A)                  | 62              |
| Gewicht - Kg             | 5,8             |
| Länge - mm               | 588,5           |
| Hub - mm                 | 50              |