

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

STABSCHRAUBER - Hebelstart - Serie ERVIT

WATT: 130

Sechskant: 1/4".

Datenblatt
ERVIT22DRE



Beschreibung

Rutschkupplung. Ein äußerer Schaltring erlaubt eine schnelle Einstellung. Diese Kupplung ist dann von Vorteil, wenn das Drehmoment - im Arbeitsbereich der verwendeten Feder - häufig gewechselt werden muss, die Genauigkeit aber erhalten bleiben soll.

Produktdatenblätter

Modell	ERVIT22DRE
Bestellnr.	8301216
Leerlaufdrehzahl - U/min	900
Schrauben - Metall	5
Schrauben - Holz	3x35
Drehmoment - Nm	3
Farbe der Feder - *	Gelb
Länge - mm	290
Gehäuse - ø mm	38
Luftanschluss	1/4"GAS
Gewicht - Kg	1,09
Schlauch - ø min mm	6
Luftverbrauch - NI/min	260

Schrauber - Kupplungsart: SLIP-TRK/RE

STABSCHRAUBER - Hebelstart - Serie ERVIT

WATT: 130

Sechskant: 1/4"

Datenblatt
ERVIT22DRE

Gesamtabmessungen

