

## Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK

DE PISTOLA - Serie ERVIT

WATT: 130

Conexión hexagonal: 1/4".

Ficha de datos

**ERVIT22**



### Descripción

Embrague de fricción. La regulación se realiza con un práctico sistema de llaves suministrado en dotación, está especialmente indicada cuando se requiere un sistema de regulación simple del par de apriete. Los diferentes campos de regulación se obtienen simplemente cambiando los muelles. Los modelos que permiten un uso más amplio que el admitido por el muelle en dotación, están provistos de muelle auxiliar. Siempre que sea preciso cambiar la regulación con frecuencia, es aconsejable equipar la herramienta con una serie de grupos embrague adecuadamente tarados, que deberán sustituirse cada vez que se cambie de tipo de operación. Especificar los códigos indicados en la tabla para realizar el pedido.

### Ficha técnica

## Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK

DE PISTOLA - Serie ERVIT

WATT: 130

Conexión hexagonal: 1/4".

Modelo	ERVIT22
Código	8302062
Velocidad en vacío - r.p.m./min	800
Apriete tornillos - Metal	5
Apriete tornillos - Madera	3x35
Par de apriete - Nm	3,6
Color muelle - *	Amarillo
Longitud - mm	180
Cuerpo - ø mm	38
Conexión aire	1/4"GAS
Peso - Kg	1,05
tubo - ø min mm	6
Consumo aire - NI/min	420

Ficha de datos  
**ERVIT22**

Dimensiones totales

## Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK

DE PISTOLA - Serie ERVIT

WATT: 130

Conexión hexagonal: 1/4".

Ficha de datos

**ERVIT22**

