Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK/RE

DE PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

SUPERGOVIT2RE



Descripción

Embrague de fricción. La regulación se realiza rápidamente mediante una corona exterior. Es especialmente útil cuando es necesario cambiar con frecuencia el valor del par de apriete, dentro del rango proporcionado por el muelle utilizado, manteniendo un buen grado de precisión.

Ficha técnica

Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK/RE

DE PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

SUPERGOVIT2RE

Modelo	SUPERGOVIT2RE
Código	8302178
Velocidad en vacío - r.p.m./min	1700
Apriete tornillos - Metal	6
Apriete tornillos - Madera	4x40
Par de apriete - Nm	10
Color muelle - *	Neutro
Longitud - mm	227
Cuerpo - ø mm	44
Conexión aire	1/4”GAS
Peso - Kg	1,3
Tubo - ø min mm	8
Consumo aire - Nl/min	750

Dimensiones totales

Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK/RE

DE PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

SUPERGOVIT2RE

