

Atornilladores con control de par - Tipo de Embrague: ACCU-TRK

RECTOS - Arranque por empuje - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4".

Ficha de datos
ERGOVIT50DAT



Descripción

Este tipo de embrague interrumpe la alimentación del motor y la rotación de la herramienta cuando se alcanza el par programado. Garantiza una gran precisión del par de apriete (+/- 15% en los atornillados elásticos y +/- 10% en los atornillados rígidos) y aumenta la productividad eliminando los tiempos de espera. Este sistema evita vibraciones en la mano del operador. Están disponibles diferentes tipos de muelles para cambiar el campo de regulación del embrague. Los atornilladores de la familia ACCU-TRK® están provistos del muelle apropiado para permitir el uso con el par máximo.

Según se solicite, se puede sustituir el muelle para obtener un campo de regulación inferior.

Ficha técnica

Modelo	ERGOVIT50DAT
Código	8301175
Velocidad en vacío - r.p.m./min	420
Apriete tornillos - Metal	M6 - M8
Par de apriete - Nm	2-7,6
Color muelle	Plata
Longitud - mm	285
Cuerpo - ø mm	44
Conexión aire	1/4"GAS
Peso - Kg	1,25
Tubo - ø min mm	8
Consumo aire - NI/min	430

RECTOS - Arranque por empuje - Serie ERGOVIT

Conexión hexagonal: 1/4".

ERGOVIT50DAT

Technical drawing of the Lianer 30000 BT power tool, showing dimensions in millimeters (mm). The tool is shown in a side view with a cross-hatched grip section. Dimensions include diameters (ø) and lengths.

Dimension Type	Value (mm)
Front diameter	ø36
Front diameter	ø31
Front diameter	ø22
Length of front section	12
Length of front section	39
Length of front section	42.5
Length of front section	94
Length of front section	28
Length of front section	69
Length of front section	284.5
Front diameter	ø37.5
Front diameter	ø44
Front diameter	ø44
Front diameter	ø39
Front diameter	ø40.2