# Cabezales de roscado con inversión por tracción (push-pull)

RECTOS - Serie ERMAS

WATT: 150

Ficha de datos

**ERMAS88D**



## Descripción

La línea de productos OBER para el roscado es una de las más amplias y completas disponibles en el mercado. Los productos de esta línea, de avanzada concepción ergonómica, son muy apreciados por los usuarios por su elevada fiabilidad, velocidad y precisión. Los cabezales de roscado OBER mejoran la productividad en todos los sectores, desde la industria mecánica hasta la de la madera, para realizar roscados de agujeros pasantes y ciegos, repasar filetes después de las operaciones de barnizado, montar insertos y prisioneros. La inversión del sentido de rotación del mandril es rápida y sencilla; en algunos modelos se realiza automáticamente (push-pull), y en otros mediante un cómodo pulsador.

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Modelo | ERMAS88D |
| Código | 8305544 |
| Velocidad en vacío - a la derecha | 370 |
| Velocidad en vacío - a la izquierda | 740 |
| Capacidad de roscado en acero - mm | 8 |
| Par de apriete - Nm | 14 |
| Longitud - mm | 313 |
| Cuerpo - ø mm | 41 |
| Peso - Kg | 1,39 |
| Conexión aire | 1/4” GAS |
| Tubo - ø min mm | 6 |
| Consumo aire - Nl/min | 260 |
| Conexión mandril | B10 |

# Cabezales de roscado con inversión por tracción (push-pull)

RECTOS - Serie ERMAS

WATT: 150

Ficha de datos

**ERMAS88D**

## Dimensiones totales

