MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Ficha de datos

SLGS7S



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

Rotación a izquierdas - Modelo	SLGS7S
Rotación a izquierdas - Código	8721199
Velocidad r.p.m. - en vacío	330
Velocidad r.p.m. - Potencia max	110
Par Nm - Potencia max	28,3
Par Nm - Mínimo de arranque	55,2

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Ficha de datos

SLGS7S

Curvas características





Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS7S	8721199	1000	1850	3750

Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SLGS - No reversibles

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Ficha de datos

SLGS7S



Modelo	Código	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS7S	8721199	168,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16