Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK/RE

RECTOS - Arranque por palanca - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

ERGOVIT55DRE



Descripción

Embrague de fricción. La regulación se realiza rápidamente mediante una corona exterior. Es especialmente útil cuando es necesario cambiar con frecuencia el valor del par de apriete, dentro del rango proporcionado por el muelle utilizado, manteniendo un buen grado de precisión.

Ficha técnica

Modelo	ERGOVIT55DRE
Código	8301211
Velocidad en vacío - r.p.m./min	420
Apriete tornillos - Metal	8
Apriete tornillos - Madera	5,5x50
Par de apriete - Nm	13,5
Color muelle - *	Neutro
Longitud - mm	299
Cuerpo - ø mm	38
Conexión aire	1/4”GAS
Peso - Kg	1,13
Tubo - ø min mm	8
Consumo aire - Nl/min	430

Atornilladores - Tipo de Embrague: SLIP-TRK/RE

RECTOS - Arranque por palanca - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Conexión hexagonal: 1/4”.

Ficha de datos

ERGOVIT55DRE

Dimensiones totales

