

Atornilladores - Tipo de Embrague:

SLIP-TRK/RE

DE PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Conexión hexagonal: 1/4".

Ficha de datos
SUPERGOVIT5RE



Descripción

Embrague de fricción. La regulación se realiza rápidamente mediante una corona exterior. Es especialmente útil cuando es necesario cambiar con frecuencia el valor del par de apriete, dentro del rango proporcionado por el muelle utilizado, manteniendo un buen grado de precisión.

Ficha técnica

Atornilladores - Tipo de Embrague:

SLIP-TRK/RE

DE PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Conexión hexagonal: 1/4".

Modelo	SUPERGOVIT5RE
Código	8302180
Velocidad en vacío - r.p.m./min	380
Apriete tornillos - Metal	10
Apriete tornillos - Madera	6x60
Par de apriete - Nm	25
Color muelle - *	Rojo
Longitud - mm	252
Cuerpo - ø mm	44
Conexión aire	1/4"GAS
Peso - Kg	1,5
Tubo - ø min mm	8
Consumo aire - NI/min	750

Ficha de datos
SUPERGOVIT5RE

Dimensiones totales

Atornilladores - Tipo de Embrague:

SLIP-TRK/RE

DE PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Conexión hexagonal: 1/4".

Ficha de datos
SUPERGOVIT5RE

