# Visseuses à contrôle de couple-Type d’embrayage: ACCU-TRK

D’ANGLE - Démarrage par levier - Série AN

WATT: 220

Carré d’entrainement: 1/2”

Fiche technique

**AN15/300**



## Description

Ce type spécial d’embrayage coupe l’alimentation du moteur et la rotation de l’outil quand le couple sélectionné est atteint. Il garantit un couple de serrage extrêmement précis (+/- 15% dans les vissages tendres et +/- 10% dans les vissages durs) et augmente la productivité en éliminant les temps morts. Ce système évite toute transmission de vibration à la main de l’opérateur. Différents types de ressort sont disponibles pour pouvoir changer la plage de réglage de l’embrayage. Les visseuses de la ligne ACCU-TRK® sont équipées d’un ressort qui permet d’atteindre le couple maximum. Il est possible de remplacer ce ressort sur demande afin d’obtenir une plage de réglage inférieure.

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Modèle | AN15/300 |
| Code | 8304026 |
| Vitesse à vide - tours/min | 340 |
| Serrage de vis - Métal | M6 - M8 |
| Couple - Nm | 6-18 |
| Couleur ressort | Or |
| Longueur - mm | 360 |
| Corps - ø mm | 44 |
| Raccord air | 1/4”GAS |
| Poids - Kg | 1,7 |
| Tuyau - ø min mm | 8 |
| Consomm. d’air - Nl/min | 430 |

# Visseuses à contrôle de couple-Type d’embrayage: ACCU-TRK

Fiche technique
**AN15/300**

D’ANGLE - Démarrage par levier - Série AN

WATT: 220

Carré d’entrainement: 1/2”

## Dimensions hors tout

