Visseuses à contrôle de couple-Type d’embrayage: ACCU-TRK

D’ANGLE - Démarrage par levier - Série AN

WATT: 320

Carré d’entrainement: 1/2”

Fiche technique

AN50/200



Description

Ce type spécial d’embrayage coupe l’alimentation du moteur et la rotation de l’outil quand le couple sélectionné est atteint. Il garantit un couple de serrage extrêmement précis (+/- 15% dans les vissages tendres et +/- 10% dans les vissages durs) et augmente la productivité en éliminant les temps morts. Ce système évite toute transmission de vibration à la main de l’opérateur. Différents types de ressort sont disponibles pour pouvoir changer la plage de réglage de l’embrayage. Les visseuses de la ligne ACCU-TRK® sont équipées d’un ressort qui permet d’atteindre le couple maximum. Il est possible de remplacer ce ressort sur demande afin d’obtenir une plage de réglage inférieure.

Fiche technique

Modèle	AN50/200
Code	8304028
Vitesse à vide - tours/min	200
Serrage de vis - Métal	M8 - M12
Couple - Nm	15-45
Couleur ressort	Argent
Longueur - mm	475
Corps - ø mm	47
Raccord air	3/8”GAS
Poids - Kg	2,6
Tuyau - ø min mm	10
Consomm. d"air - Nl/min	600

Visseuses à contrôle de couple-Type d’embrayage: ACCU-TRK

Fiche technique
AN50/200

D’ANGLE - Démarrage par levier - Série AN

WATT: 320

Carré d’entrainement: 1/2”

Dimensions hors tout

