# Visseuses - Type d’embrayage: SLIP-TRK/RE

DROITES - Démarrage par poussée - Série AMI

WATT: 70

Embout hexagonal: 1/4”

Fiche technique

**AMIRE44**



## Description

Embrayage à glissement. Une bague externe permet d’effectuer un réglage rapide. Ce type d’embrayage s’avère utile lorsqu’il est nécessaire de modifier fréquemment le couple de serrage dans les limites de la plage d’utilisation du ressort, tout en maintenant un bon degré de précision.

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Modèle | AMIRE44 |
| Code | 8301084 |
| Vitesse à vide - tours/min | 800 |
| Serrage de vis - Métal | 5 |
| Serrage de vis - Bois | 4x30 |
| Couple - Nm | 2 |
| Couleur ressort - * | Blanc |
| Longueur - mm | 230 |
| Corps - ø mm | 34 |
| Raccord air | 1/8”GAS |
| Poids - Kg | 0,6 |
| Tuyau - ø min mm | 6 |
| Consomm. d’air - Nl/min | 465 |

## Visseuses - Type d’embrayage: SLIP-TRK/RE

DROITES - Démarrage par poussée - Série AMI

WATT: 70

Embout hexagonal: 1/4”

Fiche technique

**AMIRE44**

### Dimensions hors tout

