

Visseuses à contrôle de couple-Type d'embrayage: ACCU-TRK

DROITES - Démarrage par levier - Série AD

WATT: 320

(*) Utilisables uniquement avec des compas ou des barres de réaction.

Embout hexagonal 1/4".

Fiche technique AD50-350 AT (*)



Description

Ce type spécial d'embrayage coupe l'alimentation du moteur et la rotation de l'outil quand le couple sélectionné est atteint. Il garantit un couple de serrage extrêmement précis (+/- 15% dans les vissages tendres et +/- 10% dans les vissages durs) et augmente la productivité en éliminant les temps morts. Ce système évite toute transmission de vibration à la main de l'opérateur. Différents types de ressort sont disponibles pour pouvoir changer la plage de réglage de l'embrayage. Les visseuses de la ligne ACCU-TRK® sont équipées d'un ressort qui permet d'atteindre le couple maximum. Il est possible de remplacer ce ressort sur demande afin d'obtenir une plage de réglage inférieure.

Fiche technique

Modèle	AD50-350 AT (*)
Code	8301188
Vitesse à vide - tours/min	350
Serrage de vis - Métal	M6 - M10
Couple - Nm	9-27
Couleur ressort	Argent
Longueur - mm	365
Corps - ø mm	47
Raccord air	3/8"GAS
Poids - Kg	1,8
Tuyau - ø min mm	10
Consomm. d'air - NI/min	600

(*) Utilisables uniquement avec des compas ou des barres de réaction.
Embout hexagonal 1/4".

Technical drawing of the 365 series air hose reel. The drawing shows the side profile of the unit with various dimensions in millimeters (mm) indicated. The total length is 365 mm. The dimensions are as follows:

- Top dimensions (from left to right): 20.5, 26.5, 28, 84.5, 111.5, 22, 62.5, 9.5.
- Bottom dimension (total length): 365.
- Right side dimensions (from top to bottom): 46.6, 44.5.
- Internal diameters (from left to right): $\varnothing 20$, $\varnothing 40$, $\varnothing 42$, $\varnothing 40$, $\varnothing 47$, $\varnothing 51$.