


## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE ALFB ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 NI/1"

Le couple en rotation gauche n'est pas contrôlé par l'embrayage.  
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique  
**ALFB22R ATE**



1. Porte-embouts six pans 1/4"

2. Zone de prise

3. Raccord d'air comprimé

4. Signal de vissage exécuté

### Fiche technique

Reversible - Modèle	ALFB22R ATE
Reversible - Code	8604280
Vitesse à vide - tours/min	900
Couple max - Nm	1,8 - 3,5
Ressort embrayage	Orange

### Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1/4" (6,35 mm)

# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK


Fiche technique  
**ALFB22R ATE**

SERIE ALFB ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 NI/1"

Le couple en rotation gauche n'est pas contrôlé par l'embrayage.  
Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

## Réglage du couple



## Dimensions hors tout



## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE ALFB ACCU-TRK - Réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 NI/1"

Le couple en rotation gauche n'est pas contrôlé par l'embrayage.

Version ATE pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique  
**ALFB22R ATE**

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALFB22R ATE	8604280	169,7	27,7	34	38	17	52,5	100	12	22	31	34	32	1/4"	65