

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1'

Fiche technique
ALGS3D FR



1. Connexion porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	ALGS3D FR
Rotation droite - Code	8604208
Vitesse à vide - tours/min	950
Couple max - Nm	6,5
Serrage de vis	M4-M5
Ressort embrayage	Neutre
Groupe d'embrayage	7311143

Caractéristiques du formulaire

Ils permettent de régler le couple de serrage au moyen d'un embrayage à inserts.

Arbre de sortie sans glissement axial (3 mm), sur demande sans glissement.


Fixation porte-insert standard 1/4" (6,35 mm).

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE
SLIP-TRK

SERIE ALGS FR - Non réversibles
WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1'

Fiche technique
ALGS3D FR

Dimensions hors tout



Modèle	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALGS3D FR	8604208	143,5	54	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"