Visseuses à contrôle de couple-Type d’embrayage: ACCU-TRK

DROITES - Démarrage par levier - Série AD

WATT: 320

(*) Utilisables uniquement avec des compas ou des barres de réaction.
Embout hexagonal 1/4”.

Fiche technique
AD50-350 AT (*)



Description

Ce type spécial d’embrayage coupe l’alimentation du moteur et la rotation de l’outil quand le couple sélectionné est atteint. Il garantit un couple de serrage extrêmement précis (+/- 15% dans les vissages tendres et +/- 10% dans les vissages durs) et augmente la productivité en éliminant les temps morts. Ce système évite toute transmission de vibration à la main de l’opérateur. Différents types de ressort sont disponibles pour pouvoir changer la plage de réglage de l’embrayage. Les visseuses de la ligne ACCU-TRK® sont équipées d’un ressort qui permet d’atteindre le couple maximum. Il est possible de remplacer ce ressort sur demande afin d’obtenir une plage de réglage inférieure.

Fiche technique

Modèle	AD50-350 AT (*)
Code	8301188
Vitesse à vide - tours/min	350
Serrage de vis - Métal	M6 - M10
Couple - Nm	9-27
Couleur ressort	Argent
Longueur - mm	365
Corps - ø mm	47
Raccord air	3/8”GAS
Poids - Kg	1,8
Tuyau - ø min mm	10
Consomm. d’air - Nl/min	600

Visseuses à contrôle de couple-Type d’embrayage: ACCU-TRK

DROITES - Démarrage par levier - Série AD

Fiche technique
AD50-350 AT (*)

WATT: 320

(*) Utilisables uniquement avec des compas ou des barres de réaction.
Embout hexagonal 1/4”.

Dimensions hors tout

