

Avvitatori - Tipo frizione: SLIP-TRK

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello
SUPERGOVIT3



Descrizione

Frizione a slittamento (a salterelli). La regolazione si effettua con un pratico sistema con chiavi in dotazione; particolarmente indicata nei casi in cui occorra un sistema semplice di regolazione della coppia di serraggio. I diversi campi di regolazione si ottengono semplicemente cambiando le molle. I modelli che consentono un impiego più ampio di quello della molla in dotazione sono corredati di molla ausiliaria. Ogni qualvolta si debba cambiare la regolazione con frequenza, è consigliabile dotare l'utensile di una serie di gruppi frizione, ognuno con taratura desiderata, da sostituire ogni volta che si cambia tipo di operazione. Per la richiesta specificare i codici indicati in tabella.

Scheda tecnica

Avvitatori - Tipo frizione: SLIP-TRK

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Modello | SUPERGOVIT3 |
| Codice | 8302067 |
| Velocità a vuoto - giri/min | 670 |
| Serraggio viti - Metallo | 8 |
| Serraggio viti - Legno | 5,5x50 |
| Coppia - Nm | 20 |
| Colore Molla - * | Rossa |
| Lunghezza - mm | 215 |
| Corpo - ø mm | 44 |
| Attacco aria | 1/4"GAS |
| Peso - Kg | 1,37 |
| Tubo - ø min mm | 10 |
| Consumo aria - NI/min | 750 |

Scheda modello
SUPERGOVIT3

Dimensioni d'ingombro

Avvitatori - Tipo frizione: SLIP-TRK

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello
SUPERGOVIT3

