

Avvitatori - Tipo frizione: SLIP-TRK

A PISTOLA - Serie ERGOVIT

WATT: 220

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello

ERGOVIT22



Descrizione

Frizione a slittamento (a salterelli). La regolazione si effettua con un pratico sistema con chiavi in dotazione; particolarmente indicata nei casi in cui occorra un sistema semplice di regolazione della coppia di serraggio. I diversi campi di regolazione si ottengono semplicemente cambiando le molle. I modelli che consentono un impiego più ampio di quello della molla in dotazione sono corredati di molla ausiliaria. Ogni qualvolta si debba cambiare la regolazione con frequenza, è consigliabile dotare l'utensile di una serie di gruppi frizione, ognuno con taratura desiderata, da sostituire ogni volta che si cambia tipo di operazione. Per la richiesta specificare i codici indicati in tabella.

Scheda tecnica

Modello	ERGOVIT22
Codice	8302072
Velocità a vuoto - giri/min	1800
Serraggio viti - Metallo	5
Serraggio viti - Legno	3x30
Coppia - Nm	3,5
Colore Molla - *	Gialla
Lunghezza - mm	161
Corpo - ø mm	38
Attacco aria	1/4"GAS
Peso - Kg	0,95
Tubo - ø min mm	8
Consumo aria - NI/min	680

Attacco esagonale: 1/4"

ERGOVIT22

Technical drawing of the Oberon 1997 C airsoft rifle in side view. The drawing shows the rifle's profile with various dimensions in millimeters. The barrel length is 161mm, and the total length is 182.9mm. The receiver is 41mm long, the trigger guard is 17mm, and the magazine is 19.5mm. The barrel diameter is 32mm, and the receiver diameter is 26mm. The trigger guard has 'L' and 'R' markings. The magazine is labeled 'Oberon 1997 C'.