

Avvitatori - Senza frizione

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello
SUPERGOVIT2SA



Descrizione

Gli avvitatori OBER rispondono in maniera precisa e puntuale a tutte le esigenze delle attività di avvitatura. Sono progettati e costruiti per garantire le migliori prestazioni per ciò che riguarda precisione, ergonomia, silenziosità, affidabilità e sicurezza.

Sono utilizzati in ogni settore industriale e artigianale, nell'assemblaggio di particolari, per fissare o serrare viti di ogni tipo ed elementi filettati in genere. La vasta gamma di avvitatori OBER si compone di modelli a controllo di coppia, ad angolo con controllo di coppia, avvitatori a pistola con avviamento combinato leva/spinta, avvitatori dritti e ad angolo, avvitatori elettrici e avvitatori ad impulsi.

La qualità complessiva del processo di avvitatura è frutto della corretta combinazione tra il tipo di vite, il materiale con cui sono realizzati i componenti della giunzione e l'avvitatore più idoneo alla applicazione. Per una corretta scelta dell'avvitatore, occorre fare riferimento alla coppia da trasmettere alla vite ed alle caratteristiche del tipo di giunzione.

Scheda tecnica

Avvitatori - Senza frizione

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Modello	SUPERGOVIT2SA
Codice	8302278
Velocità a vuoto - giri/min	1700
Serraggio viti - Metallo	6
Serraggio viti - Legno	4x40
Coppia - Nm	8
Lunghezza - mm	155
Corpo - ø mm	44
Attacco aria	1/4"GAS
Peso - Kg	1
Tubo - ø min mm	8
Consumo aria - NI/min	750

Scheda modello
SUPERGOVIT2SA

Dimensioni d'ingombro

Avvitatori - Senza frizione

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello
SUPERGOVIT2SA

