

## Avvitatori a controllo di coppia - Tipo frizione: ACCU-TRK

DIRITTI - Avviamento a spinta - Serie AMI

WATT: 70

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello  
**AMI44AT**



### Descrizione

Questo particolare tipo di frizione interrompe l'alimentazione del motore e la rotazione dell'utensile al raggiungimento della coppia impostata. Garantisce un'elevata precisione della coppia di serraggio (+/- 15% negli avvitiamenti elastici e +/- 10% negli avvitiamenti rigidi) ed aumenta la produttività eliminando i tempi di attesa. Questo sistema evita vibrazioni sulla mano dell'operatore. Sono disponibili diversi tipi di molle per cambiare il campo di regolazione della frizione. Gli avvitatori della famiglia ACCU-TRK® sono corredati con la molla che consente l'utilizzo alla coppia massima. A richiesta è possibile sostituire la molla per ottenere un campo di regolazione inferiore.

### Scheda tecnica

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Modello                     | AMI44AT   |
| Codice                      | 8301054   |
| Velocità a vuoto - giri/min | 800       |
| Serraggio viti - Metallo    | M4 - M5   |
| Coppia - Nm                 | 1,7-2,4   |
| Colore Molla                | Neutra at |
| Lunghezza - mm              | 215       |
| Corpo - ø mm                | 33        |
| Attacco aria                | 1/8" GAS  |
| Peso - Kg                   | 0,5       |
| Tubo - ø min mm             | 6         |
| Consumo aria - NI/min       | 300       |

Avvitatori a controllo di coppia - Tipo frizione:  
**ACCU-TRK**

DIRITTI - Avviamento a spinta - Serie AMI

WATT: 70

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello  
**AMI44AT**

Dimensioni d'ingombro

