


# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE MVR - Reversibili

WATT: 470 / CONSUMO: 600 NI/1"

Scheda modello

**MV6R**



1. Albero cilindrico a chiave
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

## Scheda tecnica

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| - Modello                      | MV6R    |
| - Codice                       | 8731275 |
| Velocità giri/1' - a vuoto     | 300     |
| Velocità giri/1' - Potenza max | 165     |
| Coppia Nm - Potenza max        | 32,0    |
| Coppia Nm - Minima di spunto   | 45,0    |

## Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:  
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.

A richiesta:

Albero

- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)

- conico - indicazione /AC



- con pinza - indicazione /AP

Corpo

- con fl angia attacco a losanga

- con albero di uscita a 90°

## Curve Caratteristiche



## MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE MVR - Reversibili

WATT: 470 / CONSUMO: 600 NI/1"


Scheda modello

**MV6R**

### Carichi radiali e assiali ammissibili

| Modello | Codice  | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| MV6R    | 8731275 | 1000   | 1850   | 3750   |

### Dimensioni d'ingombro



| Modello | Codice  | A     | B    | C    | D  | D1    | E  | F  | G  | H | I | L  | Y     | Z     |
|---------|---------|-------|------|------|----|-------|----|----|----|---|---|----|-------|-------|
| MV6R    | 8731275 | 148,2 | 25,5 | 48,1 | 73 | 148,1 | 51 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | G1/4" | G1/4" |