MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALGS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1’

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm (*) Con molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

ALGS2D AT



1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitamento

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	ALGS2D AT
Rotazione destra - Codice	8604262
Velocità a vuoto - giri/1’	2200
Coppia max - Nm	1,8 - 3,5
Molla frizione	Arancio

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1⁄4” (6,35 mm)


Regolazione della Coppia

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALGS ACCU-TRK - Non reversibili

Scheda modello
ALGS2D AT

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1'
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm (*) Con molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.



Dimensioni d'ingombro



MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

Scheda modello
ALGS2D AT

SERIE ALGS ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm (*) Con molle platino e camme opzionali (**) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS2D AT	8604262	178,5	36,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65