

## Avvitatori - Tipo frizione: SLIP-TRK

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello  
**SUPERGOVIT2**



### Descrizione

Frizione a slittamento (a salterelli). La regolazione si effettua con un pratico sistema con chiavi in dotazione; particolarmente indicata nei casi in cui occorra un sistema semplice di regolazione della coppia di serraggio. I diversi campi di regolazione si ottengono semplicemente cambiando le molle. I modelli che consentono un impiego più ampio di quello della molla in dotazione sono corredati di molla ausiliaria. Ogni qualvolta si debba cambiare la regolazione con frequenza, è consigliabile dotare l'utensile di una serie di gruppi frizione, ognuno con taratura desiderata, da sostituire ogni volta che si cambia tipo di operazione. Per la richiesta specificare i codici indicati in tabella.

### Scheda tecnica

## Avvitatori - Tipo frizione: SLIP-TRK

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Modello	SUPERGOVIT2
Codice	8302066
Velocità a vuoto - giri/min	1700
Serraggio viti - Metallo	6
Serraggio viti - Legno	4x40
Coppia - Nm	8
Colore Molla - *	Neutra
Lunghezza - mm	190
Corpo - ø mm	44
Attacco aria	1/4"GAS
Peso - Kg	1,19
Tube - ø min mm	10
Consumo aria - NI/min	750

Scheda modello  
**SUPERGOVIT2**

Dimensioni d'ingombro

## Avvitatori - Tipo frizione: SLIP-TRK

A PISTOLA - Serie SUPERGOVIT

WATT: 440

Attacco esagonale: 1/4"

Scheda modello  
**SUPERGOVIT2**

