

## Avvitatori a controllo di coppia - Tipo frizione: ACCU-TRK

AD ANGOLO - Avviamento a leva - Serie AN

WATT: 320

Attacco quadro: 1/2"

Scheda modello  
**AN38/400**



### Descrizione

Questo particolare tipo di frizione interrompe l'alimentazione del motore e la rotazione dell'utensile al raggiungimento della coppia impostata. Garantisce un'elevata precisione della coppia di serraggio (+/- 15% negli avvitiamenti elastici e +/- 10% negli avvitiamenti rigidi) ed aumenta la produttività eliminando i tempi di attesa. Questo sistema evita vibrazioni sulla mano dell'operatore. Sono disponibili diversi tipi di molle per cambiare il campo di regolazione della frizione. Gli avvitatori della famiglia ACCU-TRK® sono corredati con la molla che consente l'utilizzo alla coppia massima. A richiesta è possibile sostituire la molla per ottenere un campo di regolazione inferiore.

### Scheda tecnica

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Modello                     | AN38/400 |
| Codice                      | 8304022  |
| Velocità a vuoto - giri/min | 400      |
| Serraggio viti - Metallo    | M6 - M8  |
| Coppia - Nm                 | 6-18     |
| Colore Molla                | Oro      |
| Lunghezza - mm              | 436      |
| Corpo - ø mm                | 47       |
| Attacco aria                | 3/8"GAS  |
| Peso - Kg                   | 2,2      |
| Tubo - ø min mm             | 10       |
| Consumo aria - NI/min       | 600      |

Avvitatori a controllo di coppia - Tipo frizione:  
**ACCU-TRK**

AD ANGOLO - Avviamento a leva - Serie AN

WATT: 320

Attacco quadro: 1/2"

Scheda modello  
**AN38/400**

Dimensioni d'ingombro

